

# Graphtec Measurement Solution

データロガー  
DATA LOGGER

無線 LAN 対応モデルで遠隔計測に対応  
測定用途に合わせてセンサ・端子 / アダプタを選択可能

GL series announces support for additional sensors in volatile wireless and non-wireless environment with ability to exchange input modules

コンパクトロガー

## PetitLOGGER GL100 series



無線LAN付本体 GL100-WL  
20,000円(税抜)



無線LAN無し本体 GL100-N  
15,000円(税抜)

### 測定対象物に合わせて、選べるセンサ・端子・アダプタ

#### センサ



温湿度センサ  
GS-TH  
温度：-20~85℃  
湿度：0~100%R.H.  
露点温度(計算値)、積算温度

9,000円(税抜)



3軸加速度 / 温度センサ  
GS-3AT  
加速度：X,Y,Z 最大 10G  
温度：-10~50℃

20,000円(税抜)



CO2 センサ  
GS-CO2  
0~9,999ppm

25,000円(税抜)



照度 / 紫外線センサ  
GS-LXUV  
照度：0lx~200klx  
紫外線強度：0~30mW/cm<sup>2</sup>  
積算照度、積算紫外線

14,000円(税抜)

#### 端子 / アダプタ



4ch 電圧 / 温度端子  
GS-4VT  
電圧：最大 50V  
温度：K/T 型熱電対  
4ch ロジック / パルス

29,000円(税抜)



4ch サーミスタ端子  
GS-4TSR  
温度：-40℃~120℃  
使用するセンサによる  
4ch ロジック / パルス

13,000円(税抜)



AC 電流センサ用アダプタ  
GS-DPA-AC  
最大 2ch  
50A, 100A, 200A  
単相 2線式、単相 3線式  
三相 3線式

15,000円(税抜)

### 簡単操作を実現した標準付属PCソフトウェア/スマートデバイスアプリ



- 最大10台(1000ch)対応
- 多彩な表示機能
- スケジュール測定機能
- 重ね書き / 連結 / グループ結合機能

GL100-WL 専用のアプリで  
測定データや波形、測定の ON/OFF が可能



AC 電流センサ  
GS-AC50A(50A)  
GS-AC100A(100A)  
GS-AC200A(200A)



各 8,000円(税抜)

データロガー  
DATA LOGGER

ポケットサイズでどこでもかんたん測定

Measuring signal easily at anywhere by pocket size.

小型データロガー

## midi LOGGER GL10 series



温度・湿度タイプ GL10-TH

温度：-20~70℃  
湿度：5~90%R.H.  
測定間隔：2秒~59秒、1分~240分  
記憶容量：15,000データ

21,800円(税抜)



熱電対タイプ GL10-TK

温度：K型熱電対(-200~999.99℃)  
\*使用する熱電対による  
測定間隔：5秒~59秒、1分~240分  
記憶容量：15,000データ

22,800円(税抜)

GRAPHTEC